

# Elazzio

---

## SEAT COVER



### **HONDA**

### **VEZEL**

### **VEZEL HYBRID**

専用シートカバー取付説明書

# Clazzio

---

## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-20

シートカバーの装着方法

…> 21-22

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称



取付必要工具



- ① プラスドライバー
- ② クラッツィオ 専用ヘラ (付属)

この車種では上記の工具を使用します

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させていただきます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例）座席に生じた傷、破れ、摩擦、シワ、ヘコミ、変型、変色、化学変化等

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）  
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。  
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

## 本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1～2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。



## シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取り付けを行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号


**TEL 072-330-8000**

# Step 1

## ...> 1 列目座面の装着方法



1 始めに、背もたれ背面下からシート裏にかけて覆っている生地を外します。



4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



2 外した生地を、図のようにめくり上げておきます。



5 入れ込んだ生地を、後ろ側から引き出します。この際、○部に配線のある車は配線がかわすようにして下さい。



3 シートのラインに合わせて、カバーをかぶせます。




6 カバー外側面の生地についている固定具をシートのプラスチック部の隙間に入れ込みます。






- 7** リクライニングレバー付近の生地についている固定具を、**6番**と同様にシートの間隙に入れ込みます。  
※こちらは隙間が狭くなっていますので、ヘラなどを使用し、慎重に作業を行ってください。



- 8** カバーの図の位置についているゴムに、付属の金属フックを取り付けます。



- 9** 金属フックを取り付けたゴムを、シートの間隙に入れ込みます。  
※シートのクッションを内側に寄せるようにすると作業が行いやすくなります。




- 10** 入れ込んだゴムを、シート底面側から取り出し、シート底面にあるフレームなどに金属フックを引っ掛け固定します。



- 11** 図の○部の生地を、シートの間隙に入れ込みます。



- 12** シート下側に潜り込ませるように、生地をシートの間隙に入れ込みます。




13 8~12番の工程を正しく行くと、図のようになります。



16 図は助手席内側面になります。マジックテープを固定出来る部分が、運転席よりも短くなっていますので、シートレールの少し上の、図の○位置に固定する仕様になります。



14 シート内側面の生地は、マジックテープで固定します。  
※マジックテープに保護テープが付いている場合は、取り外して下さい。



17 図の○部の生地を、シートの間隙に入れ込みます。




15 マジックテープをシートに直接貼り付け、固定します。



18 図のようにシートの間隙に入れ込みます。







- 19 カバー前側に付いているベルトを、シート底面に通します。この際、図のようにシートスライドバーの上側を通すようにして下さい。



- 20 シート前側から通したベルトを、後ろ側から引き出します。



- 21 5番で引き出した生地が付いているバックルに、ベルトを通します。



- 22 ベルトは、図の①～③の順にバックルを通し、通したベルトを引く事で前後に締まりカバーが固定されます。  
※強く引き過ぎるとベルトが干切れる恐れがありますので、注意して下さい。




- 23 正しく固定すると、図のようになります。




- 24 カバーのラインを整え、1列目運転席座面の完成です。助手席も同様に取り付けます。

## Step 2


## …> 1列目背もたれの装着方法




- 1 カバー両側面に付いているファスナーを開いた状態で、シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。  
※5ページ1番で外したシート背面の生地は、めくり上げてカバーの中へ入れ込みます。



- 4 カバー両側面のファスナーを、生地同士を内へ寄せながら閉じます。



- 2 ヘッドレストの台座を取り出します。台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込み、生地の伸びを利用して台座を取り出します。



- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。




- 3 ヘッドレストの台座部は、図のようになります。



- 6 入れ込んだ生地を、後ろ側から引き出します。この際、○部に配線のある車は配線がかわすようにして下さい。





7 図の①～③の順に側面の生地をシートに馴染ませるようにしながら、カバーのラインを整えます。




10 背もたれ背面下の生地についているゴムに付属の金属フックを取り付けます。




8 6番で引き出した生地と背もたれ背面の生地を、マジックテープで固定します。



11 シート底面のフレームなどに、金属フックを引っ掛け固定します。



9 4番で閉じたファスナーの余りは、カバーの内側へ入れ込みます。



12 カバーのラインを整え、1列目運転席背もたれの完成です。助手席も同様に取り付けます。





## Step 3

## 2列目座面の 装着方法


※補足説明



- 13 背もたれ背面のポケット上部の生地にゆとりがあり、シワになる事がありますが、こちらはこのような仕様になります。




- 14 図は純正シートの背面になります。後部座席の足元と、2列目シートの格納時のスペース確保の為、○部分にくぼみがあります。



- 15 弊社シートカバーにおきまして、純正シートと同様の機能を持たせる為に、背もたれの一部に若干の余裕を持たせています。図のように、○位置を押さえると純正シートに沿うような形状にしています。

※図は助手席側を使用しています




- 1 始めに、シートベルトを外します。シートに付いているゴムで固定されているので、ゴムから外して下さい。  
※座面側に付いているゴムのみを外して下さい。




- 2 シートのラインに合わせて、前側から後ろ側へカバーをかぶせていきます。



- 3 1番で外したシートベルト固定用ゴムをカバーの加工穴から取り出します。  
※加工穴からは、シートベルト本体は取り出しません。



4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



7 1番で取り外したシートベルトを元に戻します。



5 シートを跳ね上げた状態で、4番で入れ込んだ生地を下側から引き出し、シート裏側の生地とマジックテープで固定します。



8 カバーのラインを整え、2列目助手席側座面の完成です。



6 カバーを正しく固定すると、図のようになります。



9 運転席側も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。



## Step 4

## …→ 2列目背もたれの装着方法

※図は助手席側を使用しています



- 1 始めに、シートベルトを外します。シートに付いているゴムで固定されているので、ゴムから外して下さい。  
※背もたれ側に付いているゴムのみを外して下さい。



- 4 ネジを外すと、図のようにリクライニングレバー部分が外せます。



- 2 運転席側背もたれの、図の○位置のゴムは外さないで下さい。このゴムは、外さずにそのままカバーをかぶせる事が出来ます。



- 5 カバー内側面に付いているファスナーを開いた状態で、シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 3 肩口のリクライニングレバーを引いた状態にすると、中にネジが見えますので、プラスドライバーを使用しネジを外します。



- 6 カバーの加工穴から、アームレストを取り出します。



7 1列目と同様に、ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。



10 シートを跳ね上げた状態で、背もたれ下側の生地を後ろ側へ入れ込みます。



8 カバー内側面のファスナーを、生地同士を内へ寄せながら閉じます。



11 背もたれ背面にあるプレートを手印方向へめくり上げます。



9 閉じたファスナーの余りは、カバーの内側へ入れ込みます。




12 10番で入れ込んだ生地を、後ろ側から引き出します。






13 12番で引き出した生地と、背もたれ背面の生地をマジックテープで固定します。




16 引き出した生地を、マジックテープで固定します。



14 アームレストの隙間に生地を入れ込みます。




17 1番で外したシートベルトを、カバーに付いているゴムに取り付けます。



15 入れ込んだ生地を、アームレスト上側から引き出します。



18 シート背面のヒンジ部の隙間に生地を入れ込みます。



19 ヒンジ部の隙間に生地を入れ込むと、図のようになります。



22 カバーのラインを整え、2列目助手席側背もたれの完成です。



20 3番で外したリクライニングレバー部を、元に戻します。この際、カバーの生地を挟み込むようにして下さい。



23 運転席側も一部形状は異なりますが、同様に取り付けます。




21 リクライニングレバー部は、図のようになります。




## Step 5

## …→ ヘッドレストの装着方法



- 1 カバーの前後を確認します。板状のプラスチックパーツが付いている方が前側になります。カバーを裏返してヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。この際、ヘッドレストの先端まで生地が張るように、しっかりとかぶせて下さい。



- 2 カバーを左右均等に引き下げていきます。ヘッドレストの幅が広がっている位置にカバーをかぶせる際は、生地を破らないよう、慎重に作業を行って下さい。



- 3 ヘッドレストをシートから外し、ヘッドレスト裏でブラックを使用し、カバーを固定します。



- 4 ブラックの固定方法は、カギ状のブラックに板状のブラックを、生地ごと巻き込むようにはめ込み固定します。




- 5 ブラックを正しく固定すると、図のようになります。



- 6 カバーのラインを整え、1列目ヘッドレストの完成です。






7 2列目ヘッドレストは前側から後ろ側へかぶせていきます。板状のプラスチックパーツが付いている方が前側になります。



10 ヘッドレストをシートから外し、ヘッドレスト裏で、カバーの左右を内へ寄せながらマジックテープで固定します。



8 カバーを左右均等にかぶせていきます。ヘッドレスト後ろ側の角(図の○位置)にカバーをかぶせる際は、生地を破らないよう、慎重に作業を行ってください。



11 1列目と同様にプラフックでカバーを固定します。




9 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。




12 カバーのラインを整え、2列目ヘッドレストの完成です。2列目中央席ヘッドレストも同様に取り付けます。

## Step 6

## …→ 2列目アームレストの装着方法



- 1 カバーを半分ほど裏返した状態で、アームレストにかぶせ、ラインを合わせながら全体にかぶせていきます。



- 4 カバーの固定はブラックで行ないます。ヘッドレストと同様に、ブラックを固定すると、図のようになります。



- 2 アームレストの隙間に生地を入れ込みます。



- 5 カバーのラインを整え、2列目アームレストの完成です。



- 3 入れ込んだ生地を、アームレスト上側から引き出します。





1列目



1列目背面



2列目



2列目（アームレスト使用時）



2列目（格納時）




## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ  
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メートル単位での販売となります)  
クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。



パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## …> 生地別メンテナンス方法

### クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

#### アルカンターラ・スエード

##### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケツブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

##### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケツブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



#### 本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

##### ⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまうます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



#### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



[www.11i.co.jp](http://www.11i.co.jp)

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816