

Elazzio

SEAT COVER



NISSAN
NV350 CARAVAN

専用シートカバー取付説明書

Clazzio

SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関するの
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…>03-04

シートカバー装着前の注意事項


…>05-18

シートカバーの装着方法

…>19-20

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称



- ① ソケットレンチ（14mm）
- ② プラスドライバー
- ③ ヘラ（付属）

この車種では上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等是不具合対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席に生じた傷、破れ、摩擦、シワ、ヘコミ、変型、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1～2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取り付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

…> 1 列目運転席座面の装着方法



1 カバー側面を裏返してシートのラインに合わせて合わせます。




4 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。




2 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



5 リクライニングレバーを上を持ち上げると図の丸印の位置にネジがあります。プラスドライバーを使用してネジを緩めます。カバー側面の生地をシートとプラスチック部の隙間に入れ込み、ネジを締めます。



3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行って下さい。



6 カバー外側面の生地裏に、大きなブラフックが付いています。ブラフックは図のように生地と一緒に折り返してシートのフチにはめ込みます。



7 ここからは、分かり易いようにイラストで説明します。




10 内側に付いているプラフックも外側と同様に固定します。



8 プラフックは、生地と共に180度折り返し、シート本体に下から上へ引っ掛けるようにします。



11 カバーの後ろ側に付いているベルトを座面の下を通し前方へ入れ込みます。ベルトを座面の下に通す際はシートを一番前にスライドさせ、座面の下に入れ込みます。



9 正しく固定すると、このようになります。



12 シートの前側からベルトを取り出す際はシートを一番後ろにスライドさせ引き出します。引き出したベルトとバックルはスライドレバーの上を通し固定します。




- 13** ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締め固定されます。
強く引き過ぎるとベルトが切れる恐れがありますのでご注意ください。



- 14** 固定すると図のようになります。



- 15** カバーのラインを整えて、1列目運転席側座面の完成です。



- 1** 座面前側にあるプラスチックのキャップを外します。




- 2** キャップを外すとボルトがあります。ソケットレンチ等を使用してボルトを外します。



- 3** シートベルトをゴムから引き抜きます。

1 列目助手席座面の装着方法



4 シートベルトを固定しているボタンを外します。



7 前側の金属部分をかわずようにヒモを通します。



5 座面の前側を持ち上げてから、全体を前に引くと座面が外れます。
座面を取り外す際、車体等に傷を付けないようご注意ください。



8 カバーの前後に付いているゴムに、付属のS字フックを取り付けます。



6 シート全体にカバーをかぶせます。



9 前後のゴムを固定します。ゴムが緩い場合は結ぶ等、長さを調整して下さい。




- 10** 前後のベルトを固定します。
強く引き過ぎるとベルトが切れる恐れがありますのでご注意ください。



- 13** カバーに付いているゴムにシートベルトを通します。



- 11** カバーに付いているヒモを固定します。
始めに片側で輪を作ります。



- 14** 8ページの4で外したボタンを留めます。



- 12** 作った輪と反対側のヒモを通して絞り込んでから結びます。
強く引き過ぎるとヒモが切れる恐れがありますのでご注意ください。



- 15** カバーのラインを整えて、1列目助手席側座面の完成です。

Step 3

…→ 1列目 背もたれの装着方法




Point

付属のシートカバー 取付補助ビニールの使用方法

背もたれ部分のシートカバーを装着する際、付属のビニールを使用するとシート本体とシートカバーの摩擦を軽減しスムーズに作業ができます。


※ベーシックシリーズには取付補助ビニールは付属していません

①




背もたれ部分のシートカバーを装着する前に、付属のビニールを被せます。この際、後で補助ビニールを引っ張り出しやすいように、カッターで両サイドに切り込みを入れておきます。

②



背もたれのシートカバーをシートラインに合わせてながら被せます。

③



シートカバーをしっかりと被せることが出来たら、ビニールを引っ張り取り外します。



1 カバーのファスナーを開きます。



2 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。ヘッドレストと肩口をしっかりと入れ込みます。



3 カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返して下さい。



- 4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 7 引き出した生地とカバー背面下のマジックテープを固定します。



- 5 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



- 8 ファスナーを閉じた後、ファスナーの先は折り返してカバーの中に入れ込みます。




- 6 カバー側面の生地を内に寄せながらファスナーを閉じます。



- 9 カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。助手席も同様に取り付けます。

Step 4

…→ 2列目座面の装着方法



- 1 カバーを裏返してシートのラインに合わせて合わせます。



- 4 シートのラインからずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 5 背もたれを前に倒し、座面後方に付いているベルトを手前に引き、ロックを解除します。



- 3 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。




- 6 座面をゆっくり跳ね上げます。



- 7 カバーの座面後ろ側面に付いているマジックテープを座面下に回り込むように持って行き、シート本体に直接貼り付けて固定します。



- 10 背もたれ付け根のプラスチックカバーのネジを外します。



- 8 カバーの座面後ろ側面に付いているマジックテープと側面のマジックテープを付けて固定します。



- 11 プラスチックカバーを外し、ヘラなどを使用し生地を入れ込みます。



- 9 反対側も同じように固定します。



- 12 プラスチックカバーを元に戻し、ネジをしめます。



13 座面前側に付いているマジックテープを座面下に回り込むようにして、シート本体に直接貼り付けて固定します。



16 シートベルトとバックルを取り出します。



14 マジックテープを固定したところです。



17 生地を中に入れ込みます。



15 座面下の前方に付いているベルトをバックルに通し、1列目座面と同様に固定し、座面下の左右に付いているマジックテープをシート本体に直接貼り付けて固定します。



18 カバーのラインを整えて、2列目運転席側座面の完成です。助手席側も同様に取り付けます。

Step 5

…→ 2列目背もたれの装着方法



- 1 背もたれのリクライニングレバー付近に付いているネジを外します。



- 4 カバーの加工穴から、ヘッドレストの台座を取り出します。



- 2 あらかじめカバーを半分程折り返しておき、カバーをシートにかぶせます。




- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 3 シートのラインに合わせてカバーをかぶせ、1列目背もたれと同様にシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。



- 6 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



7 カバー側面の生地をプラスチックカバーの中にへらなどを利用して入れ込みます。



10 カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。



8 15ページの6で引き出した生地をカバー背面下の生地とマジックテープで固定します。




9 15ページの1で外したネジを戻します。

Step 6

1列目中央席 背もたれの装着方法



- 1 中央席背もたれを倒し、バックテーブルを外します。バックテーブルのフタを開け、二ヶ所のネジを外します。



- 4 図のように背もたれ下側の生地を隙間に入れ込み、背面側から引き出します。



- 2 バックテーブル後方にもネジが2ヶ所ありますので、外します。4ヶ所のネジを外す事で、バックテーブルが取り外せます。



- 5 カバーに付いているゴムを、図のようにS字フックで固定します。生地同士が引っ張り合うようにゴムの長さを調整して下さい。




- 3 シートのラインに合わせて、カバーをかぶせます。



- 6 取り外した逆の手順で、バックテーブルを元に戻します。この際、ネジ穴が生地で隠れていますが、生地ごとネジを締めて下さい。カバーのラインを整えて、1列目中央席背もたれの完成です。

Step 7

…→ ヘッドレストの装着方法



- 1 カバーを裏返してヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。この際ヘッドレストの先端まで生地が張るように、しっかりとかぶせて下さい。



- 4 プラフックの固定方法は、カギ状のプラスチックに平らな方のプラスチックを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。



- 2 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



- 5 プラフックを固定するとヘッドレスト裏は図のようになります。
※図は別車種のものですが同様になります。



- 3 ヘッドレストをシートから外します。カバーはヘッドレスト裏でプラフックで固定します。
※図は別車種のものですが同様にします。



- 6 ヘッドレストをシートに戻し、カバーのラインを整えて、ヘッドレストの完成です。




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メートル単位での販売となります)
クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。



パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…→ 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケツブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケツブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまうます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCLレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816