

Elazzio

SEAT COVER



TOYOTA

bB

DAIHATSU

COO

専用シートカバー取付説明書

Clazzio

SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関するの
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-20

シートカバーの装着方法

…> 21-22

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称



取付必要工具



- ① プラスドライバー
- ② クラッツィオ 専用ヘラ (付属)

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応の縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつくなる場合があります。装着されてから約1～2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管してから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラツィオ・アルカンターラセクション)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輻への損傷、車輻の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取り付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

…> 1 列目運転席座面の装着方法



1 座面裏に固定されているゴムを外します。ゴムを外す際に座面裏に固定されているカプラーを外す必要がある場合は2番3番で説明しています。



4 シートリフターのレバーを取り外します。キャップを取り、ネジで2箇所固定されていますので、プラスドライバーを使用して取り外します。



2 ゴムに干渉しているカプラーを下方向へ引いて座面裏から取り外します。
※少々硬く固定されていますので破損しないよう慎重に作業を行ってください。



5 カバーを裏返した状態でシートのラインに合わせて合わせます。



3 図の○部分のツメを押さえながら矢印の方向へ引き、カプラーを取り外します。もう一方も同様に取り外します。ゴムを取り外したらカプラーを元に戻します。



6 シートのラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。



7 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



10 カバー外側面の生地をシートと台座の隙間に入れ込みます。



8 入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。



11 両側にあるヒモを固定します。
片側のヒモを図のように結び、輪を作ります。




9 図のようにリクライニングレバーの上下からカバーを入れ込み、マジックテープで固定します。



12 作った輪の中にもう一方のヒモを通し、適度に力をかけながら引っ張り、ヒモを緩めないように結んで固定します。



- 13** カバー前方に付いているベルトをシートスライドレバーの内側を通して後ろ側へ引き出し、後ろ側に付いているバックルに固定します。




- 14** ベルトは①→②→③の手順で、まずバックル中央に通し、折り返してバックルの端に通します。通したベルトを引くとカバーの前後を引き絞り固定されます。ベルトは強く引きすぎると、縫製糸が切れてベルトが抜けてしまう恐れがありますのでご注意ください。



- 15** カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。

Step 2

…→ 1列目助手席座面の装着方法



- 1** シートアンダートレイを固定しているネジを外します。ネジは座面裏側後方に2箇所あります。



- 4** 図のようにリクライニングレバーの上下からカバーを入れ込み、マジックテープで固定します。



- 2** カバーを裏返しにした状態でシートのラインに合わせます。



- 5** 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 3** シートのラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。



- 6** 入れ込んだ生地を後ろから引き出し、運転席と同様に両側のヒモを固定します。



7 カバー後ろ側に付いているゴムに付属のS字フックを取り付け、座面裏に固定します。
※S字フックの詳しい取り付け方は右のPOINTをご覧ください。



8 カバー内側面に付いているマジックテープとカバー後ろ側のマジックテープを固定します。



9 座面裏のネジを固定し、カバーのラインを整えて1列目助手席座面の完成です。

Point


S字フックの取り付け方

①



ゴムとS字フックの取り付け方は、始めに図のようにS字フックにゴムを通します。

②



通したゴムを、図の線のようにしてS字フックにかぶせます。

③



かぶせたゴムを引き絞る事で、図のようにS字フックがゴムに固定され、外れにくくなります。

Step 3

…→ 1列目背もたれの装着方法



Point




付属のシートカバー 取付補助ビニールの使用方法

背もたれ部分のシートカバーを装着する際、付属のビニールを使用するとシート本体とシートカバーの摩擦を軽減しスムーズに作業ができます。


※ベーシックシリーズには取付補助ビニールは付属していません

①



背もたれ部分のシートカバーを装着する前に、付属のビニールを被せます。この際、後で補助ビニールを引っ張り出しやすいように、カッターで両サイドに切り込みを入れておきます。

②



背もたれのシートカバーをシートラインに合わせて被せます。

③



シートカバーをしっかりと被せることが出来たら、ビニールを引っ張り取り外します。



1 ヘッドレストを外し、背もたれのカバーをかぶせます。半分ほど折り返して、肩口までしっかりと入れ込み、左右均等にカバーを引き下げていきます。



2 背もたれ下部のゴムの付いているシート生地をカバーの中へ入れ込みます。



3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、後ろ側から引き出します。



- 4** ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。生地伸びを利用して取り出します。力を入れすぎると破れる恐れがありますので注意して作業を行ってください。



- 7** 10ページ3番で入れ込んだ生地に付いているマジックテープをカバー背面下部のマジックテープと固定します。



- 5** カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行って下さい。



- 8** カバー背面下に付いているゴムに付属のS字フックを取り付け、座面裏に固定します。




- 6** カバー内側面アームレスト下部にあるマジックテープを固定します、



- 9** カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。

Step 4

…→2列目座面の装着方法



1 カバーを裏返した状態でシートのラインに合わせてみます。



4 カバーのラインとシートのラインをしっかりと合わせます。




2 シートベルトバックルをカバーの加工穴から取り出します。



5 カバー外側面後ろ側の生地をシートとプラスチックの間に入れ込みます。



3 シートのラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。



6 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



7 背もたれと座面の隙間にあるチャイルドシート固定用アンカーをカバーの加工穴の位置と合わせます。



10 両側のヒモを図の○部分の金属に引っ掛けてヒモを絞ります。



8 12ページ6番で入れ込んだ生地を後ろ側から引き出し、引き出した生地についているベルトを前側へ通します。



11 1列目の座面と同様にヒモを固定します。(6ページ12番参照)




9 前側からベルトを引き出して1列目座面と同様にバックルと固定します。(7ページ14番参照)



12 カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。

Step 5

…→2列目背もたれの装着方法



1 ヘッドレストを外し、背もたれのカバーをかぶせます。半分ほど折り返して、肩口までしっかりと入れ込みます。



4 ファスナーの先を折り返してカバーの中へ入れ込みます。



2 シートのラインに合わせてカバーをシート全体にかぶせます。



5 背もたれと座面の隙間にカバーの生地を入れ込みます。



3 生地を内へ寄せながら、側面のファスナーを慎重に閉じます。
※写真は別車種。



6 入れ込んだ生地を荷室とシートの間から引き出します。



7 14ページ6番で引き出した生地のマジックテープをカバー背面下のマジックテープに固定します。



10 入れ込むと図のようになります。



8 マジックテープを固定した図です。



11 1列目背もたれと同様にヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。




9 カバーの加工穴からリクライニングレバーを取り出し、まわりの生地をヘラを使用してプラスチック部分へ入れ込みます。



12 カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。助手席側も同様に取り付けます。

Step 6

…→ 1列目ヘッドレストの装着方法



- 1 カバーを半分ほど折り返して、ヘッドレストの先端までしっかりとカバーをかぶせます。



- 2 シートのラインに合わせてカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



- 3 ヘッドレストをシートから取り外し、底面のブラフックを固定します。



生地ごと巻き込む

- 4 ブラフックの固定方法は、カギ状のブラフックに板状のブラフックを、生地ごと巻き込むようにはめ込み固定します。




- 5 図は間違った固定方法です。板状のブラフックのみをカギ状のブラフックに引っ掛けるだけでは、しっかり固定出来ません。



- 6 カバーのラインを整えて1列目ヘッドレストの完成です。

Step 7

…→ 2列目ヘッドレストの装着方法



- 1** ヘッドレストの前側（板状のプラスチック部品が付いている方向）の先にカバーを引っ掛けるようにして矢印の方向へかぶせます。



- 4** 底面のマジックテープを固定します。



- 2** カバーをゆっくりと後ろ側へかぶせます。



- 5** 1列目と同様に底面のプラフックを固定します。




- 3** カバーが破れないようにゆっくりと角までかぶせます。
※図のようにカバーを持ち、ヘッドレストを押し込むようにかぶせます。



- 6** カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。

Step 8

…→ 2列目ヘッドレスト（中央）の装着方法



- 1** ヘッドレストカバーの前後を確認します。
（下図参照）
ヘッドレストの先端にカバーの角を合わせて矢印の方向へかぶせます。



- 4** ヘッドレストの角にカバーの角を合わせます。



- 2** 図の矢印で示した生地をつなぎ目がある方が前になるように取り付けます。



- 5** カバーのラインを整えて2列目中央ヘッドレストの完成です。



- 3** カバーを破らないように図の部分を持って慎重にかぶせます。

Step 9

…→ アームレストの装着方法



1 アームレストのボックスを取り外します。フタを開け、プラスドライバーを使用してネジを取り外します。



4 カバーをアームレスト後ろ側までかぶせ、ファスナーを閉じます。



2 前方にスライドさせながらボックスを少しだけ浮かせます。



5 ボックスを戻します。ボックスはネジ穴を合わせてしっかりと入れ込んで下さい。



3 カバーのファスナーを開いてアームレスト前側からカバーをかぶせていきます。



6 アームレストのプラスチック部分と本体の間に生地を入れ込みます。



7 ボックスのネジを締めて固定し、カバーのラインを整えて1列目アームレスト（本体）の完成です。



10 カバーのラインを整えてアームレスト（上フタ）の完成です。



8 アームレストの上フタにカバーをかぶせます。アームレストのフタを開いた状態で上からカバーをかぶせます。



◇完成図 1



9 矢印で示した突起部の下までカバーをかぶせます。



◇完成図 2



After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッツィオ キルティングタイプ・プロス クラッツィオ
プロスクラッツィオ タイプ2は対象外です。



- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。

- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メートル単位での販売となります)
クラッツィオ キルティングタイプは対象外です。



パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…→ 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまうます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816