

Clazzio

SEAT COVER



TOYOTA
HIACE WAGON

専用シートカバー取付説明書



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…>03-04

シートカバー装着前の注意事項


…>05-14

シートカバーの装着方法

…>15-16

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称



取付必要工具

①



②



① プラスドライバー

② クラツツイオ 専用ヘラ（付属）

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸び
シワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないよう製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂くことがあります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。
また、装着時に加工等された商品に關しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。



警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかかるないようにご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがつき残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバー(スエードタイプ・本革パンチングタイプ・ECTクラッツィオ・アルカンターラセレクション)の背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は生地が伸びにくいため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがつたり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。
その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル


〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

…> 1列目運転席座面の装着方法

※この説明書は一部別車種の図を使用しています。



1 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



2 シートを押さえながらカバーを矢印の方向へかぶせます。

4 図のように※で示した生地ごとプラフックを引っ掛けるように固定して下さい。



5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい角度で行って下さい。



3 カバー前側に付いているプラフックを※で示した生地ごとシートに固定します。



6 入れ込んだ生地をシート背面側から引き出します。



7 引き出した生地に付いているマジックテープをシートに直接固定します。



10 プラスチックパーツを浮かせて隙間から生地を入れ込み、カバーの加工穴の位置を突起部に合わせてネジを元通り締めます。



8 リクライニングレバー下にあるネジを外します。
※取り外したネジは無くさないように注意して下さい。



11 シート外側面のリクライニングレバー周りの生地をシートの隙間に入れ込みます。
多少形状は異なりますが内側面も同様に生地を隙間に入れ込みます。



9 ネジで止まっているプラスチックパーツは裏から見ると図のようになっており、○で示した突起部にカバーの加工穴の位置を合わせます。



12 カバーのラインを整えて1列目運転席座面の完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

Step 2


…> 1列目背もたれの装着方法



- 1 カバーを半分ほど折り返し、シートのラインに合わせてかぶせます。



- 2 シートのラインからずれないようにカバーを左右均等に引き下げてシート全体にかぶせます。



- 3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい角度で行って下さい。



- 4 入れ込んだ生地をシート背面側から引き出します。
引き出した生地に付いているマジックテープをカバー背面下のマジックテープと固定します。



- 5 ①→②→③の手順で背もたれ側面の生地をシートに馴染ませていきます。側面のシワが消えるまで繰り返し行って下さい。



- 6 カバーのラインを整えて1列目運転席背もたれの完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

Step 3

…> 2・3・4列目座面の装着方法（2名席用）



1 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



4 入れ込んだ生地をシート背面側から引き出します。



2 シートのラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。



5 引き出した生地に付いているプラフックを固定します。



3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



6 プラフックは純正フックの上から固定します。



- 7 シートベルト周りのプラスチック部分にへらを使用して生地を入れ込みます。
※隙間がせまくて生地が入りにくい場合は
図の○部分のネジを緩めて生地を入れ込みます。作業後はネジを再び締めて下さい。



- 8 カバー前側、外側面、内側面に付いている
プラフックも同様に固定します。



- 9 カバーのラインを整えて2列目座面（2名席）の完成です。
3・4列目（2名席）も同様に取り付けます。

Step 4 …> 3・4列目座面の装着方法（1名席用）



1 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



4 入れ込んだ生地をシート背面側から引き出します。



2 シートのラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。



5 2列目座面（2名席）と同様にカバーに付いているプラフックを固定します。

※前側 2箇所

後ろ側 2箇所

外側面 1箇所

内側面 1箇所



3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



6 カバーのラインを整えて3列目座面（1名席）の完成です。

4列目（1名席）も同様に取り付けます。

Step 5

…> 2・3・4列目背もたれの装着方法



- 1 シートベルトガイドが図の位置付いているシートは、初めにシートベルトガイドを取り外します。
プラスドライバーを使用して図の部分のネジを2箇所外します。



- 2 シートベルトガイドを矢印の方向に持ち上げて外します。
※ツメを破損させないよう作業は慎重に行って下さい。



- 3 シートベルトガイドの裏は図のようになっています。



- 4 シートのラインからずれないようにカバーをシート全体にかぶせます。
1列目と同様にしてカバーの加工穴からヘッドレストの台座を取り出します。



- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



- 6 入れ込んだ生地をシート背面側から引き出します。



7 11ページ6番で引き出した生地を背もたれの背面下に付いているマジックテープに固定します。



10 シートのリクライニングレバー周りの生地を入れ込みます。



8 ヘラを使用してバックボードとシートの隙間に生地を入れ込みます。



11 11ページ1番で取り外したシートベルトガイドを生地を挟み込むようにして元に戻します。カバーのラインを整えて2列目背もたれの完成です。




9 下部分は生地を伸ばしながら慎重に生地を入れ込みます。



12 図は背面の完成図です。
一部形状の異なるシートもありますが、3・4列目（1名席、2名席）のシートも同様に取り付けます。

Step 6 …> ヘッドレストの装着方法



- 1 カバーを半分ほど折り返してヘッドレストのラインに合わせ、先端までしっかりととかぶせます。



- 2 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



- 3 ヘッドレスト底面のフック状のプラスチックを固定します。



- 4 プラフックの固定方法は、カギ状のプラフックに板状のプラフックを、生地ごと巻き込むようにはめ込み固定します。



- 5 図は間違った固定方法です。
板状のプラフックのみをカギ状のプラフックに引っ掛けるだけでは、しっかり固定出来ません。



- 6 カバーのラインを整えてヘッドレストの完成です。
ヘッドレストは全席同様に取り付けます。

完成図



1列目背もたれ(助手席)



1列目座面(助手席)



2・3・4列目全体図



全体図(背面)




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破が生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッソ キルティングタイプ・プロス クラッソ
プロスクラッソ タイプ2は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メーター単位での販売となります)
クラッソ キルティングタイプは対象外です。

パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

アルカンターラ・スエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816