

# Clazzio

## SEAT COVER



**TOYOTA**  
**C-HR**

専用シートカバー取付説明書



---

## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

…> 03-04

シートカバー装着前の注意事項


…> 05-18

シートカバーの装着方法

…> 19-20

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称



取付必要工具



- ① プラスドライバー  
② 両面テープ (薄いタイプ)  
③ クラッツィオ 専用ヘラ (付属)

この車種は上記の工具を使用します

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。  
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。またお客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせて頂きますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワに入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないよう製造されていますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させて頂きます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂くことがあります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせて頂きます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。  
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）  
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。また、シートカバーを正しく取付けないと衝突時にサイドエアバッグが正常に作動せず重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。  
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準がないため自社独自の対応規格となります。

## 本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられる、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがつき残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して製造しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工されているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされると、バッテリーがあがつたり弱まる原因となります。
- フィッティング性を重視した当社のシートカバーを取付けた後、元に戻した際(シートカバーを取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。  
その際はご迷惑をお掛けしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように製造していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## Step 1

## …> 1列目座面の装着方法



1 背もたれ背面からシート裏に固定されている生地を外します。生地はシート裏のフックに、ゴムで引っ掛けで固定されているので、ゴムの固定をほどき生地を外します。



2 シートのラインに合わせて、カバーを前から後ろへかぶせます。



4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。こちらは隙間が狭くなっています。シートを後ろ側に倒した状態で生地ができるだけ入れ込み、その状態でシートを起こすと生地が入り込みやすくなります。



5 入れ込んだ生地を、シートの背面から引き出します。図のように配線がある場合は、配線部分を生地の分かれ目でかわしながら引き出して下さい。



3 カバーの加工穴にシートベルトのバックルを通します。



6 シートの外側です。シートとプラスチック部の隙間に、端に固定部材の付いた生地を入れ込みます。



7 シート外側の付け根辺りは、隙間が大変狭くなっています。ヘラなどを使用してフラスチック部の内側に沿わせるようにして生地を入れ込みます。



10 カバーの前側に付いている4本のベルトをシートの裏から背面へ通します。



8 シート内側のカバーは、シートに沿わせるようにして生地を入れ込みます。



11 シートの背面からベルトを引き出します。



9 入れ込んだ生地の端にはマジックテープが付いています。マジックテープを直接シートに貼り付けて固定します。  
マジックテープには保護テープが付いている場合があります。その場合は、固定する前に保護テープを外して下さい。



12 5ページ5番で引き出した生地に付いているバックルに、引き出したベルトを通します。



Step 2 …> 1列目背もたれの装着方法



- 13 ベルトは①～③の順番でバックルに通します。まずバックルの中央にベルトを通じて折り返します。次につまみ側の端に通して引くとカバーの前後が絞り込まれ固定されます。ベルトは強く引きすぎると生地が破れたり、切れたりするのでご注意下さい。



- 14 座面カバーのシート背面は図のようになります。



- 1 カバー背面のファスナーを開けた状態で、シートのラインに合わせて、カバーをシート全体にかぶせます。



- 2 ヘッドレストの台座を取り出します。まず片側の台座のフチに、生地をしっかりと入れ込みます。



- 15 カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。  
助手席も同様に取り付けます。

- 3 生地の伸びを利用して、台座を取り出します。



4 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



7 マジックテープをシートの背面中央部分から少し引き出して、図のように端にスライドさせるように寄せます。配線がある場合マジックテープは配線の外側に来るようにして下さい。



5 入れ込んだ生地をシートの背面から引き出します。配線部分に注意して生地を引き出してください。




8 5ページ1番で外した生地をシートの背面 上側にめくり上げて、カバーの中へ入れ込みます。



6 カバーの両端に付いているマジックテープはシートの端からでは隙間が大変狭いためシートの中央に寄せて入れ込みます。この後のシートの背面から引き出す際に、マジックテープがねじれないようにご注意下さい。




9 ①～③の順番に、カバー側面の生地を引き下げながら中央へ寄せて、中央で余った生地を下へ撫で下ろすようにして、生地をシートに密着させていきます。カバー側面のシワが無くなるまで、繰り返し行って下さい。



10 カバー側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。



13 カバー背面下のゴムに付属の金属フックを付けます。




11 ファスナーの端はカバーの中へ入れ込みます。



14 金属フックはシート裏の5ページ1番で外した生地を固定していたフックに引っ掛けで固定します。



12 8ページ5番・7番で引き出した生地・マジックテープを、カバーの背面下とマジックテープで固定します。



15 カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。  
助手席も同様に取り付けます。

## Step 3

## …> 2列目座面の装着方法

2列目座面の装着は、主にガソリン車のシートを使用しています。カバーはシートを車体から外して装着を行います。



1 シートは図の矢印位置のシート裏辺りにある、2か所のフックで固定されています。シート裏のフックのすぐ横に手を添えて、片側ずつ真上に持ち上げるとフックが外れます。フックはかなり強固なものなので、しっかりと腰を入れて持ち上げるようにして下さい。フックのそば以外を持ってシートを持ち上げると、シートのクッションのみがめくれるので、ご注意下さい。



2 フックが2か所とも外れると図のようにシートの前側が浮きます。この状態で手前にシートを少し引いて**4番**の作業を行います。ハイブリッド車は**3番**をご確認下さい。



3 図はハイブリッド車の2列目座面です。フックを外すまではガソリン車と同様に外します。この後ハイブリッド車は、図の矢印裏辺りに手を入れて、その辺りを持ち上げながら、シートを少し手前に引きます。フックを外してすぐに手前に引いてしまうと、シート裏のクッションが車体側に引っ掛けたりシート裏の一部が破損しますのでご注意下さい。



4 3点式中央シートベルトの固定を外します。中央シートベルトバックルの凹の位置を、先端が細いもので押すと、シートベルトの固定が外れます。図では爪楊枝を使用しています。中央シートベルトの固定が外れるとシートが車体から完全に外せます。



5 シートを車体から外して、車外の作業ができるスペースに置きます。シートを車体から外す際は慎重に作業を行って下さい。



6 カバーの装着を行います。カバーの裏側に6本のベルトが付いています。6本のベルトをそれぞれチャイルドシート固定用の穴、シートベルトバックル収納部の穴に通して、シートの裏から取り出します。



7 シートの付け根部分に生地を馴染ませるようにしてカバーをかぶせます。



10 シートを裏返してカバー前後のベルト6本を固定します。



8 シートのラインに合わせて、カバーをシート全体にかぶせます。



11 カバーの側面から出ているヒモの方側で、図のように輪を作ります。



9 シートの軸部分の裏側にカバーのマジックテープをシートに直接貼り付けて固定します。



12 作った輪にもう片側のヒモを通します。通したヒモを引き、カバーの下周りを絞り込み結び留めます。



- 13 シートを表に向けてカバーのラインを整えます。シートベルトバックル部分の生地はまだ出したままにしておきます。  
シートは2列目背もたれカバー装着後、車体に戻します。



- 14 2列目背もたれカバー装着後、シートを元に戻します。  
シートを車体に戻す際、シートベルトバックルをシートの加工穴に合わせて入れ込みます。



- 15 シートを元通りに固定します。シートベルトバックルと加工穴の位置を確認します。  
16番のような状態になっていたら、シートベルトバックル収納部のフチに、カバーの生地を入れ込めません。



- 16 図はシートを戻す際の失敗例です。シートベルトバックルに純正シート表皮の生地がずれて少し覆った状態になっています。これではシートベルトバックル収納部のフチに、生地を入れ込むことができません。シートを固定しなおして下さい。




- 17 正しくシートを戻せたら、シートベルトバックル収納部にヘラなどを使用して生地を入れ込みます。隙間が大変狭いため、作業は慎重に行って下さい。



- 18 カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。

## Step 4

…> 2列目背もたれの装着方法



1 カバーの加工穴から中央のシートベルトを取り出します。



2 カバー内側面のファスナーを開いた状態でシートのラインに合わせて、カバーをシート全体にかぶせます。



4 リクライニングレバーのフチに、ヘラなどを使用して生地を入れ込みます。リクライニングレバー部のプラスチック部はツメが外れやすくなっているので、作業は慎重に行って下さい。




5 4番の作業でツメが外れた際は生地を挟み込みしっかりと押さえるとツメが固定されます。



3 ヘッドレストの台座を取り出します。  
革を使用したカバーでは生地が伸びないため、作業は慎重に行って下さい。



6 中央のシートベルトのフチに、ヘラなどを使用して生地を入れ込みます。フチのプラスチック部はツメが外れやすくなっているので、作業は慎重に行って下さい。



7 リクライニングレバー、中央シートベルト周りは図のように収まります。



10 カバー内側面のファスナーを生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。ファスナーの端はカバーの中へ入れ込みます。



8 シートの下側から生地を入れ込みます。



11 9番で引き出した生地と、カバーの背面下をマジックテープで固定します。



9 シートを前に倒して、入れ込んだ生地を引き出します。シートの両端は生地が引っ掛かりやすくなっているので、しっかりとシートに沿わせて引き出すようにして下さい。座面シートを外しているので、シートを前に倒した際、カバーを傷付けたり、汚したりしないようにご注意下さい。



12 カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。  
助手席側も形状は異なりますが、同様に取り付けます。

## Step 5

…> ヘッドレストの装着方法



- 1 カバーの入り口部分を裏返して、ヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。ヘッドレストの先端まで生地が張るようにしつかりとかぶせて下さい。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。



- 2 ヘッドレストの下側にかけてカバーがきつくなります。ヘッドレストの角を指で押し込みながら、慎重にかぶせて下さい。



- 3 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。




- 4 ヘッドレストをシートから外して、ヘッドレスト裏で生地を内へ寄せながらマジックテープを固定します。



- 5 ヘッドレスト裏でプラフックを固定します。



- 6 プラフックの固定方法は、かぎ状のフックに平らな方のプラスチックを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。



7 ヘッドレスト裏は図のようになります。



10 ヘッドレスト裏で生地を内へ寄せながらマジックテープを固定して、1列目同様にプラフックを固定します。



8 カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。



11 2列目中央のヘッドレストの裏は図のようになります。

ヘッドレストの裏は1列目・2列目とも、カバーをかぶせやすくするために、軸周りの穴を開けています。




9 2列目ヘッドレストです。2列目ヘッドレストは図の矢印方向に、ヘッドレストのラインに合わせて下から上へかぶせます。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。



12 カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。

## Step 6

## …> コンソールの装着方法



1 コンソールのフタを外してカバーの装着を行います。  
フタを開けると、フタの裏側に6本のネジがあるので、ドライバーを使用してネジを外します。




2 フタはネジとツメで固定されています。ツメは運転席側に5か所、助手席側に4か所あります。フタを外している図からツメのある位置を確認して下さい。



4 差し込んだヘラを、裏フタを押し出すように返します。そうすることでツメが徐々に外れていきます。全てのツメが外れるとなフタが外れます。

作業は慎重に行って下さい。



5 フタが外れたら、フタ部分にカバーをかぶせます。フタの後ろ側にカバーをかぶせて前側に引っ掛けるようにして全体にかぶせます。



3 ツメの位置を意識して図のように少し斜めにヘラなどを差し込みます。



6 カバーの固定には両面テープの使用を推奨します。使用するテープは薄くて粘着力が強力なものが良いです。両面テープは図の点線部分を参考に貼り付けてフタの裏側に固定します。この作業で、仕上がりの精度がかなり異なります。


## 完成図




7 カバーを両面テープで固定したら、フタを元に戻します。まずツメの位置をしっかりと合わせて裏プラとはめ合わせます。



1列目



8 ネジを6本固定します。



2列目（ガソリン車）



9 コンソールの完成です。



2列目（ハイブリッド車）




## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 1年間保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1** 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

クラッソ キルティングタイプ・プロス クラッソ  
プロクラッソ タイプ2は対象外です。



- 2** シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3** シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。

(巾135cm・メーター単位での販売となります)  
クラッソ キルティングタイプは対象外です。

パーツ交換の際、お客様の製品の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## …> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

### アルカンターラ・スエード

#### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



### 本革パンチング・ECTの本革部分

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

#### ⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐにふき取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。







**www.11i.co.jp**

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816