

Glazzio

SEAT COVER



**MAZDA
DEMIO
MAZDA 2**

専用シートカバー取付説明書

0716



SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

…>03-04

シートカバー装着前の注意事項


…>05-16

シートカバーの装着方法

…>17-18

アフターサービスと生地別メンテナンス方法

本製品シート形状とパーツの名称



取付必要工具



- ① クラツツィオ 専用ヘラ（付属）
- ② ソケットレンチ（14mm）

この車種では上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または当社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。
- 本製品は梱包時にシワに入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行っていただくことで、生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
どうしてもシワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または当社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合がありますので、予めご了承ください。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例) 座席に生じた傷、破れ、摩擦、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、SRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。またシートカバーを正しく取り付け出来ないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2019年8月現在）自社独自の対応規格となります。

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間あてられると、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温・多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 当社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが当社までお問い合わせください。
- 当社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 取り付け時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、当社では一切責任を負いませんので、十分に安全に注意し、取り付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取り付け、取り付け取り外し等の工賃、取り付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

Step 1

…> 1列目座面の装着方法



- 1 始めに、シート後ろ側から底面を覆っている生地を取り外します。



- 2 生地はシート底面の金属部にプラフックで固定されています。図の矢印方向にプラフックを外すようにすると、生地が取り外せます。



- 3 生地を取り外すと、このようになります。



- 4 カバーを裏返した状態で、シートのラインに合わせてかぶせます。



- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で行って下さい。



- 6 入れ込んだ生地をシート後ろ側から引き出します。



7 カバー外側面の生地をシートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。
内側面も同様に生地を入れ込みます。



10 6番で引き出した生地をめぐると、ベルトを通す為のバックルが付いています。



8 カバー前側に付いているベルトを、シート底面を通して、後ろ側から引き出します。
この際、ベルトはシートスライドレバーの上側を通して下さい。



11 8番で引き出したベルトをバックルに通し固定します。



9 3番で取り外した生地を丸めておきます。



12 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、前後に引く事でベルトが締まり固定されます。

Step 2


…> 1列目背もたれ
の装着方法




- 13 6番で引き出した生地の先端に付いている
プラフックを、2番で取り外した生地の固
定位置に引っ掛け固定します。



- 14 シート背面を正しく固定すると、このよう
になります。



- 15 カバーのラインを整え、1列目運転席座面
の完成です。
助手席も同様に取り付けます。



- 1 カバー側面に付いているファスナーを開
いた状態で、シートのラインに合わせカバー
をかぶせます。



- 2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みま
す。背もたれの角度を調整して、入れ込み
やすい位置で行って下さい。



- 3 入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。



4 ヘッドレストの台座を取り出します。まず台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



5 生地の伸びを利用して台座を取り出します。




7 図の①～③の順番に側面の生地をシートに馴染ませるようにしながら、カバーのラインを整えます。



8 ③番で引き出した生地と背もたれ背面の生地を、マジックテープで固定します。



6 カバー両側面のファスナーを、生地同士を内へ寄せながら閉じます。余ったファスナーは、カバーの内側へ入れ込みます。



9 カバーのラインを整え、1列目運転席背もたれの完成です。
助手席も同様に取り付けます。

Step 3 → 2列目座面の装着方法

※シートを車体から取り外す必要があります



- 1 始めにシートを車体から取り外します。シートは、図の○位置に固定用金具で固定されています。



- 2 ○位置の固定用金具は、シートと車体の隙間にある、図のレバーを矢印方向に動かすことで外せます。無理にシートを持ち上げると破損する恐れがありますので、必ずレバーを使い、固定用金具を外すようにして下さい。



- 3 2ヶ所の固定用金具を外すと、シートの前側を浮かせる事が出来ます。この状態で、今度は矢印位置の固定用金具を外します。




- 4 背もたれを倒した状態で、荷室側の生地を図のようにめくり上げます。



- 5 背もたれと座面の隙間に見える、固定用金具を浮かせるようにして外します。



- 6 3ヶ所の固定を外すと、シートが車体から取り外せます。外したシートを車外の広いスペースに移動し、カバーを取り付けます。シートを移動させる際に車体を傷付けないよう、注意して下さい。



7 シート側の固定用金具を、カバーの加工穴に通します。



10 カバー後ろ側に付いているマジックテープを、シートに直接固定します。



8 図のシート位置にあるチャイルドシート固定用フック取り付け穴（計4ヶ所）に、カバーに付いているベルトを通します。



11 シートのラインを合わせながら、カバーをかぶせます。



9 8番をシート裏側から見た図です。



12 シートを裏返し、カバー前後のベルトを固定します。（計6ヶ所）

Step 4

…> 2列目背もたれの装着方法

※助手席側シートで説明します



- 13 カバー両端のヒモを固定します。
始めに、一方のヒモで輪を作ります。



- 1 始めに、助手席側背もたれに付いているシートベルトとバックルを車体から取り外します。シートベルトとバックルは、車体にボルトで固定されていますので、ソケットレンチ(14mm)等でボルトを外します。



- 14 作った輪にもう一方を通します。通したヒモを引き、シートの下周りを絞り込み、ヒモが緩まないように結び留めます。




- 2 ボルトを外すと、シートベルトとバックルが車体から取り外せます。



- 15 カバーのラインを整え、2列目座面の完成です。
2列目背もたれにカバーを装着後、取り外した逆の手順でシートを元に戻します。



- 3 カバー側面のファスナーを開き、シートにかぶせます。この際、取り外したシートベルトとバックルを、カバーの加工穴から取り出します。



4 シート肩口のリクライニングスイッチ部をカバーの加工穴から取り出し、スイッチ部のフチに生地を入れ込みます。




5 シートベルトの台座をカバーの加工穴から取り出し、台座のフチに生地を入れ込みます。



6 ヘッドラストの台座を1列目と同様に取り出します。



7 シートのラインに合わせながら、カバーをかぶせます。



8 シート下から生地を入れ込みます。



9 生地を入れ込む際は、車体側のチャイルドシート固定用フックの上側を通すようにして下さい。



10 カバー側面のファスナーを、生地同士を内へ寄せながら閉じます。余ったファスナーは、生地の内側へ入れ込みます。



13 シートをロックする部分に、カバーの加工穴を合わせます。穴位置がずれないようにロックする部分のフチに、カバーについているマジックテープを直接固定します。



11 8番で入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。



14 シート背面のチャイルドシート固定用アンカー部のフチに生地を入れ込みます。



12 引き出した生地と、背もたれ背面の生地をマジックテープで固定します。




15 1番で外したシートベルトとバックルを元に戻し、カバーを整え、2列目助手席側背もたれの完成です。
運転席側も形状は異なりますが、同様に取り付けます。

Step 5


…> ヘッドレスト の装着方法




※1列目ヘッドレスト



- 1 カバーの前後を確認し、カバーを裏返してヘッドレストのラインに合わせてかぶせます。板状のプラスチックが付いている方が前側です。
この際、ヘッドレストの先端まで生地が張るように、しっかりとかぶせて下さい。



- 2 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。



- 4 次に、ヘッドレスト前後の生地に付いているプラフックを固定します。




- 5 プラフックの固定方法は、カギ状になっているプラスチックに、板状のプラスチックの付いた生地を、生地ごと巻き込むように折り返し、挟み込みます。




- 3 ヘッドレストをシートから取り外し、カバー底面のマジックテープを、生地同士を内へ寄せながら固定します。



- 6 カバーのラインを整え、1列目ヘッドレストの完成です。




※2列目ヘッドレスト




7 2列目ヘッドレストは、前側から後ろ側へかぶせていきます。




10 ヘッドレストをシートから取り外し、カバー底面のマジックテープを、生地同士を内へ寄せながら固定します。



8 ヘッドレストの角にカバーをかぶせる際は無理に力を加えると、カバーが破れる恐れがありますので慎重にかぶせて下さい。



11 1列目と同様に、カバーをプラフックで固定します。




9 ヘッドレストのラインからずれないようにカバーをヘッドレスト全体にかぶせます。




12 カバーのラインを整え、2列目ヘッドレストの完成です。
2列目中央席ヘッドレストも同様に取り付けます。

…> 完成図



△ 1列目



△ 1列目（背面）



△ 2列目



△ 2列目（背もたれ前倒し時）




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1** 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。



- 2** シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- 3** シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メーター単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

クラッツィオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

ウルトラスエード

● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。



● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。

本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。



www.11i.co.jp

「快適カーライフ空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816